

# 化学品安全技术说明书 (MSDS)

## 水性木器漆

### 一、 产品与厂商资料

产品名称：水性木器漆

产品编号：FD.FM.全系列

厂商或供应商名称：无锡法色瓦贝建筑材料有限公司

厂商或供应商地址及电话：江苏省江阴市顾山镇北国缪三房桥43号

电话：400-663-2688 传真：(86) 0510-6827 1299

### 二、 成份/组成信息：

产品名称：水性木器漆

有害物成分：丙烯酸（类）树脂、聚氨酯（类）树脂

主要成分：	含量：%	CAS NO
水性聚氨酯乳液	7	9003-01-4
水性丙烯酸乳液	35	9009-54-5
成膜助剂	3	29911-28-2
水	55	7732-18-5

### 三、 危险性概述：

危险性类别：该产品未在 GB13690-2009 《常用危险化学品的分类及标志》中列出，也未在 2002 版危险化学品名录中列出。

健康危害效应：具皮肤刺激性。

侵入途径：眼睛接触，皮肤接触。

物理性及化学性危害：聚合时强烈放热，当超高温至分解会产生一氧化碳与二氧化碳。 环

境危害：无 VOC 挥发，未见对环境有影响。

燃爆危险：——

### 四、 急救措施：

通常：立即脱掉被污染的衣物。

皮肤接触：立即用大量的水和肥皂冲洗。

眼睛接触：撑开眼睑，用温水冲洗足够长的时间（至少 10 分钟）。就诊眼科医师。

吸入：若刺激呼吸道，就医。

食入：就医。

### 五、 消防措施：

灭火方法及灭火剂：CO<sub>2</sub>，泡沫，干粉。大火时应用水喷洒。

灭火注意事项：消防员必须配戴自供气式呼吸器。

### 六、 泄露应急处理：

应急处理：戴防护设备（见第 8 部分）。确保充分通风/排气。令未经授权人员离开。禁止倒入下水道。

消除方法：用化学吸收材料，必要时用干砂覆盖，并置于密闭容器中。其它处理措施见第 13 部分。

### 七、 操作处置与储存：

操作注意事项：操作时遵守化学品的常见预防措施。操作或转移产品时确保充分的通风，如有必要进行排气。避免接触眼睛和皮肤。

储存注意事项：保持容器干燥密闭，置于凉爽通风处。为保持产品质量，必须遵守我们产品咨询表的储存条件信息。

### 八、 接触控制/个体防护：

若第 2 部分列出的物质无空气中接触限值，则产品极限值未确定。

呼吸系统防护：喷涂过程中要求有呼吸防护。建议戴供气面罩，或短时间工作时，戴碳过



废弃注意事项：终产品被取出后，容器壁上的残余物尽可能完全清空（如经倾倒，刮擦或排干直至“滴干”）。可根据化学工业现存的回收法案送往适当的收集点处理。容器的回收应遵守国家和环境法规。

#### 十四、 运输信息：

国际运输规定：——

联合国编号：——

国内运输规定：——

运输注意事项：非危险货物。保持干燥。避免温度低于-15℃或高于+40℃。与食物分开存放。

#### 十五、 法规信息：

国内法规：——

国际法规：根据 EEC 指令。

标志：Xi 危害描述：刺激的

R36：轻微刺激眼睛。

S26：若接触眼睛，立即用大量水冲洗，并就医。

操作刺激性或腐蚀性物质时必须遵守所有现存的国家法规。

#### 十六、 其他信息：

第 2 和 3 部分所涉及的风险性短语：

R36：轻微刺激眼睛。

**上述资料乃基于现有知识及经验。本安全资料说明书是用于描述产品的安全准则。此等资料并非产品性质的担保。**